POTEAU AXIS®

pour clôtures en panneaux

- À sceller
- Sur platine
- Pose en applique
- Section : 100 x 70 mm
- Longueurs : de 1,00 à 3,90 m
- Pour panneaux avec découpes

6005 Vert mousse	7016 Gris anthracite	7035 Gris clair	7030 Gris pierre
	9005 Noir foncé	9010 Blanc pur	

Facilité de pose

- Système de pose EASYFIX.
- Sans pièce de fixation.
- Un poteau unique pour toutes les configurations (départ, intermédiaire, angle).
- Pose à l'avancement sans accessoire.

Sécurité

- Système indémontable.
- Options sécuritaires : bavolets AXIS® simple ou double, équipés de 2 à 4 rangs de Ronces, Tigre ou panneaux AXIS® D, mise à la terre...

Adaptabilité

- Adaptable à tous les types de terrain (courbe, angle, dénivelé).
- Nombreuses configurations de pose : scellement long, scellement court. sur platine soudée, avec platine à manchon, pose en applique.
- Préconisé avec les panneaux AXOR® et AXIS®.

Longévité

- Feuillard Sendzimir.
- Plastifié Haute Adhérence Polyester.
- Garantie 10 ans anti-corrosion.
- Finition PROTECT + en option pour les zones les plus corrosives.

Compatibilités

Panneaux

Panneaux grands plis :
AXOR® CLASSIC, AXIS® S, M et C
AXIS® SR

Panneaux plats :
AXOR® CHIC, AXIS® D et DR

Barreaudages



Grilles barreaudées
ELIXIR® Tao et Pur

Plaque de soubassement



SOUBAX®
-Plaque AXYLE® – AXIS® – AXOR PLUS®
-AXIS® associé à un panneau plat

Produits complémentaires



Soubassement **SOUBAX®**

Panneau **AXIS® S**



Panneau **AXIS® M**



Panneau **AXIS® C**

Panneau **AXIS® SR**

Panneau **AXIS® D / DR**

Barreaudage **ELIXIR® Pur**



Barreaudage **ELIXIR® Tao**

Le Bas Rocher – 53800 CONGRIER – France
Tél. : +33(0)2 43 09 38 38 – Fax : +33(0)2 43 09 38 99

DIRICKX le savoir-protéger

Poteau à encoches AXIS®

Descriptif technique

Matériau	Feuillard d'acier galvanisé / Poteau plastifié haute adhérence polyester
Revêtement	« Protect + »
Finition en option	Texturée ou mate
Hauteurs	De 1,05 (soudé sur platine) à 3,90 m
Fixation	Dans les encoches du poteau
Accessoire de pose	Bloqueurs universels
Moment de flexion	1 400 N.m

Principe de pose



Sceller le premier poteau et engager le premier panneau (picots orientés en haut ou bas).

Positionner 2 bloqueurs universels pour maintenir en position le panneau sur le poteau, le temps du durcissement des scellements.



Engager le deuxième poteau sur le panneau.



Positionner 2 bloqueurs universels et sceller le deuxième poteau.



Engager le deuxième panneau. Renouveler les opérations. À la fin du chantier, retirer les bloqueurs universels (réutilisables).

La pose

Pose avec redans

Calculer la longueur du poteau avec le décalage réalisé (redans de 10cm avec le poteau AXIS®)

Pose avec plaque de soubassement

Prendre un poteau scellement long + hauteur de la plaque 25 ou 50 cm (prendre un poteau AXIS® si plaque de 50 cm)

Pose en applique

Bavolets

Mise à la terre

- Pose sur platine soudée

- Pose sur platine amovible en dépannage sur un muret ou sur un dallage

Caractéristiques techniques



Hauteur Nominale Clôture (m)	Longueur poteau (m)			
	Scellement long (30 à 50 cm)*	Scellement court (20 à 40 cm)*	Soudé sur platine	En applique
1,00	1,40	1,20	1,05	1,40
1,20	1,60	1,40	1,25	1,60
1,40	1,80	1,60	1,45	1,80
1,50	2,00	1,80	1,55	2,00
1,60	2,00	1,80	1,65	2,00
1,70	2,20	2,00	1,75	2,20
1,80	2,20	2,00	1,85	2,20
1,90	2,40	2,20	1,95	2,40
2,00	2,50	2,40	2,05	2,50
2,20	2,70	2,50	2,25	2,70
2,40	2,90	2,70	2,45	2,90
2,60	3,10 / 3,30	2,90	-	3,10
3,00	3,70 / 3,90	3,50		-

* À titre indicatif : à adapter à la nature des sols et des murets ainsi qu'à la région d'implantation

DIRICKX se réserve le droit de modifier à tout moment ses photos afin d'y apporter les améliorations nécessaires. Photos et couleurs non contractuelles - Avril 2023 – GA305041

Le Bas Rocher – 53800 CONGRIER – France
Tél. : +33(0)2 43 09 38 38 – Fax : +33(0)2 43 09 38 99

DIRICKX le savoir-protéger