LIXO®
Horizontal
Rouleaux d'occultation

Largeurs : 19 cm / 9,5 cm / 4,75 cm

Longueur : 26 m

Épaisseur finition **lisse** : 0,85 mm

Épaisseur finition **rotin** : 2,00 mm

7016 Gris anthracite	7040 * Gris fenêtre

** Disponible uniquement en rouleau de 26 ml / 19 cm et finition lisse.*

Pose facile

- Kits adaptés aux panneaux plats et aux panneaux petits plis.
- Rouleau à découper à la largeur du panneau.
- Installation sans outil, la bande vient se loger dans la feuillure du poteau.
- L'utilisation d'un clip plastique pour la finition lisse avec le poteau AXYLE® est préconisée.

Longévité

- Rouleau en polypropylène 100 % recyclable.
- Garantie tenue aux UV 5 ans.
- Imputrescible

Esthétique

- Finition rotin ou lisse.
- Multiples tressages possibles.

Performance

- Un système plus occultant que les solutions verticales.

Compatibilités

Panneaux



Panneaux plats :
AXOR® CHIC
AXIS® D et DR

Panneaux petits plis :
AXYLE® MS, CS.

Produits complémentaires



Panneau **AXYLE®** MS / CS

Panneau **AXOR®** Chic



Panneau **AXIS® D**



Panneau **AXIS® DR**

DIRICKX le savoir-protéger

Descriptif technique

Matériau	Polypropylène à tresser
Finitions	2 finitions : lisse et rotin
Conditionnement	Boite carton
Fixation	Clips plastiques verticaux avec le poteau AXYLE® pour la finition lisse

Conditionnement

- **Rouleau** de 26 ml x **19 cm** de largeur :
- Avec clips plastiques pour la finition lisse
- Sans clips plastiques pour la finition rotin

- **Rouleau** de 26 ml x **9.5 cm** de largeur :
- Avec clips plastiques pour la finition lisse
- Sans clips plastiques pour la finition rotin

- **Kit pour panneau petits plis :**
- 1 rouleau de 25 ml x 19 cm
- 1 rouleau de 20 ml x 4,75 cm

Principe de pose

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour découper les bandes à la bonne longueur. Tressez la lamelle horizontalement à travers les mailles du panneau en la positionnant dans la feuillure du poteau à chaque extrémité.

Pour un montage avec le poteau AXYLE®, le clip plastique doit être utilisé. Clipsez-le sur le dernier fil vertical de votre panneau.
* Sachet de 20 clips inclus pour les versions en finition lisse.

Rouleau découplable à la hauteur du panneau rigide

		Panneau AXOR® CHIC Largeur panneau : 2000 mm Largeur maille : 55 mm		Panneau AXIS® D Largeur panneau : 2500 mm Largeur maille : 50 mm		Panneau AXIS® DR Largeur panneau : 2500 mm Largeur maille : 50 mm		Panneau AXYLE® (CS/MS) Largeur panneau : 2500 mm Largeur maille : 55 mm
		Lisse (avec clips)	Rotin	Lisse (avec clips)	Rotin	Lisse (avec clips)	Rotin	Rotin
Poteau AXYLE®	Longueur des bandes à découper (en cm)	199,5	203	250	254	250,5	255	253
Poteau AXIS®	Longueur des bandes à découper (en cm)	207	207,5	257,5	258	258	258,5	-
Poteau AXOR®	Longueur des bandes à découper (en cm)	205	205	255	255,5	-	-	-
Poteau AXOR® PLUS	Longueur des bandes à découper (en cm)	204	204	254	254,5	-	-	253,5

DIRICKX se réserve le droit de modifier à tout moment ses photos afin d'y apporter les améliorations nécessaires. Photos et couleurs non contractuelles – Mars 2023 – GA305735

Le Bas Rocher – 53800 CONGRIER – France
Tél. : +33(0)2 43 09 38 38 – Fax : +33(0)2 43 09 38 99

DIRICKX le savoir-protéger